

## Drehmomentvervielfältiger

**10-teilig, Vervielfältiger und LKW Radschrauben-Servicesatz,**

**25 mm (1") An- und Abtrieb mit Verlängerung,**

**Kurbel sowie Einsätzen 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 mm**

**Übertragbares Drehmoment: 3200 Nm**

**ACHTUNG:** Nur zum Lösen verwenden. Die extreme 56-fache Übersetzung führt sonst zu Schäden an Schrauben, Gewinden und Muttern. Selbst hochfeste oder verrostete Radschrauben werden einfach gelöst, anschließend wird die Schraube mittels Verlängerung und Kurbel schnell entfernt oder wieder vormontiert.

Aufgrund von Reibungsverlusten innerhalb des Getriebezugs, muss ein Drehmomentverlust von etwa 10-20% eingerechnet werden. Wenn Sie eine festsitzende oder festgefrorene Halterung lösen wollen, benutzen Sie den Drehmoment-Vervielfältiger in umgekehrter Rotationsrichtung.

Es ist stets wichtig, die Drehmomentstütze an einem robusten und feststehenden Objekt anzusetzen. Die Rotationsrichtung der Drehmomentstütze ist stets entgegengesetzt zur Rotationsrichtung des Steckschlüssels.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Nur zum Lösen verwenden. Die extreme Übersetzung führt sonst zu Schäden an Schrauben, Gewinden und Muttern.
- Überschreiten Sie niemals die empfohlene Belastungsgrenze des Drehmoment-Vervielfältigers. Ein überhöhter Krafteinsatz kann zu Beschädigungen am Werkzeug und einem plötzlichen Herausspringen des eingesetzten Steckschlüssels führen.
- Drehmoment-Vervielfältiger sind nicht für die Verwendung mit Schlagwerkzeugen geeignet! Starke Erschütterungen durch die Verwendung von Schlagwerkzeugen können das Werkzeug beschädigen.



[www.swstahl.de](http://www.swstahl.de)